

# EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS  
THAT PERFORM.

## 440 EXPRESS™



### Tratamento da superfície antes da aplicação do primário, com resinas de elevada qualidade



+

#### Preparação de superfície otimizada

**Tecnologia patenteada de poliéster monocomponente**

**Isola a superfície evitando um alto consumo de primário**

**Reduz o consumo de primário em cerca de 30%**

**Enchimento fiável de micro-poros e riscos finos de lixagem**

**Evita as marcas da reparação**

**Previne defeitos de pintura devido ao demasiado uso de primário**



Micro-poros são praticamente invisíveis e podem provocar defeitos de pintura



Após a aplicação do 440 EXPRESS os poros são visíveis e estão devidamente selados

440 EXPRESS™ é um produto monocomponente patenteado, produzido com resinas de elevada qualidade e com a última tecnologia de micro-esferas.

Em apenas 30 segundos pode melhorar o seu processo com uma redução significativa dos micro-poros da reparação, que poderão causar defeitos de pintura.

Aplique uma fina camada de 440 EXPRESS™ sobre a área reparada como sendo o último passo antes da aplicação do primário. A resina *premium* monocomponente actua como uma camada protectora isolando a área reparada antes de pintar. Os micro-poros e os riscos de lixagem difíceis de ver são completamente preenchidos e a superfície fica selada. Após a aplicação não é necessário lixar ou limpar.

O isolamento e a selagem da área a reparar melhora significativamente a cobertura do primário. Também reduz os momentos de mapeamento assim como a retenção de solventes.

Este único passo no processo elimina 90% das causas de retrabalho e garantem uma reparação otimizada, consistente e de elevada qualidade.

440 EXPRESS também pode ser utilizado na preparação de partes plásticas, tais como pára-choques, antes da aplicação do primário.

**440 EXPRESS™**

# 104415 – 118 ml

# 104400 – 473 ml

# 104439 – Esponja de aplicação com suporte

**Experimente e verifique  
as diversas vantagens  
que este produto  
oferece ao seu processo  
de reparação.**

# FICHA TÉCNICA

# EVERCOAT®

## 440 EXPRESS™

Tratamento da superfície monocomponente antes da aplicação do primário, com resinas de elevada qualidade

Edição: SP04.00633 - Rev.01 | Page 2/2

<b>DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO</b>	<b>SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL</b> 440 EXPRESS™ é um produto monocomponente para aplicação antes do primário, produzido com resinas de elevada qualidade, para a eliminação de micro-poros e riscos finos de lixagem. É a preparação ideal da superfície antes da próxima etapa do processo. Aplique uma fina e uniforme camada de 440 EXPRESS™ como sendo a última etapa antes da aplicação do primário.												
<b>SUBSTRATOS</b>	Excelente adesão sobre uma variedade de substratos devidamente preparados; tais como pintura e verniz de fábrica, aço, plásticos compósitos, plásticos duros, SMC, betume poliéster.												
<b>PREPARAÇÃO</b>	Lixe a área a reparar com granulometria P180 ou mais fina. Limpar o pó.												
<b>MISTURA</b>	Agite muito bem o frasco antes de usar para garantir que todos os componentes estão bem misturados.												
<b>APLICAÇÃO</b>	Coloque uma pequena quantidade de 440 EXPRESS™ (colher de chá) sobre a esponja de aplicação, ou sobre papel limpo livre de fibras e esfregue o produto firmemente sobre toda a área de reparação em movimentos circulares. Para áreas de reparação maiores ou onde foram identificados poros, é aconselhável uma segunda aplicação do produto. A aplicação deverá ser fina e uniforme. Dica: No caso de ter aplicado demasiado produto, deixe secar durante 15 minutos e depois lixe ligeiramente com uma granulometria P180 ou P320.												
<b>ACABAMENTO</b>	Após 15 minutos de secagem, a área pode ser pintada com primário, seguindo as recomendações do fabricante. Antes da aplicação do primário não é necessário lixar ou limpar.												
<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<table border="1"><tr><td><b>Cor</b></td><td>Cinzento</td></tr><tr><td><b>Estado físico</b></td><td>Líquido</td></tr><tr><td><b>Solubilidade</b></td><td>Não solúvel em água fria ou morna</td></tr><tr><td><b>Tempo de secagem</b></td><td>15 minutos</td></tr><tr><td><b>Composição e Precauções</b></td><td>Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação</td></tr><tr><td><b>COVs</b></td><td>Máx. 151 g/l COV</td></tr></table> <p>As propriedades são valores típicos e não devem ser consideradas especificações técnicas de venda. Os testes físicos foram realizados a 25°C e 75% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma.</p> <p><b>12 meses desde a data de produção.</b> A data de produção está inserida no lote no fundo da lata ou no rótulo. A identificação do lote é composta da seguinte forma: 8 10 233 8 = ano 2018   10 = mês outubro   233 = número de lote em execução</p>	<b>Cor</b>	Cinzento	<b>Estado físico</b>	Líquido	<b>Solubilidade</b>	Não solúvel em água fria ou morna	<b>Tempo de secagem</b>	15 minutos	<b>Composição e Precauções</b>	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação	<b>COVs</b>	Máx. 151 g/l COV
<b>Cor</b>	Cinzento												
<b>Estado físico</b>	Líquido												
<b>Solubilidade</b>	Não solúvel em água fria ou morna												
<b>Tempo de secagem</b>	15 minutos												
<b>Composição e Precauções</b>	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação												
<b>COVs</b>	Máx. 151 g/l COV												
<b>ARMAZENAMENTO</b>	De acordo com os requisitos dos regulamentos locais. Observe as recomendações fornecidas na rotulagem do produto. Temperatura máxima de armazenamento 25 °C. Armazenar em local fresco e bem ventilado, distante de materiais incompatíveis assim como de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes, álcalis fortes e ácido. É proibido fumar nas imediações. Prevenir o acesso não autorizado. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e hermeticamente. Manter a embalagem na sua posição original para evitar vazamento. Não despeje no esgoto. Não coloque material catalisado no recipiente original.												
<b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</b>	Ler com atenção todas as instruções e avisos antes de usar os produtos EVERCOAT. As fichas de segurança (MSDS) para todos os materiais estão disponíveis online em <a href="https://itwevercoat-sds.thewerco.com/">https://itwevercoat-sds.thewerco.com/</a> .												

# EVERCOAT®



Parceiro distribuidor oficial para a Europa

O seu parceiro EVERCOAT:

**INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.**

Apartado 3005  
3801-101 Aveiro, Portugal  
Tel. +(351) 234 303 600  
Fax +(351) 234 303 605  
E-mail: [indasa@indasa.pt](mailto:indasa@indasa.pt)