

EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS
THAT PERFORM.

440 EXPRESS™



Tratamento da superfície antes da aplicação do primário, com resinas de elevada qualidade



+

Preparação de superfície otimizada

Tecnologia patenteada de poliéster monocomponente

Isola a superfície evitando um alto consumo de primário

Reduz o consumo de primário em cerca de 30%

Enchimento fiável de micro-poros e riscos finos de lixagem

Evita as marcas da reparação

Previne defeitos de pintura devido ao demasiado uso de primário



Micro-poros são praticamente invisíveis e podem provocar defeitos de pintura



Após a aplicação do 440 EXPRESS os poros são visíveis e estão devidamente selados

440 EXPRESS™ é um produto monocomponente patenteado, produzido com resinas de elevada qualidade e com a última tecnologia de micro-esferas.

Em apenas 30 segundos pode melhorar o seu processo com uma redução significativa dos micro-poros da reparação, que poderão causar defeitos de pintura.

Aplique uma fina camada de 440 EXPRESS™ sobre a área reparada como sendo o último passo antes da aplicação do primário. A resina *premium* monocomponente actua como uma camada protectora isolando a área reparada antes de pintar. Os micro-poros e os riscos de lixagem difíceis de ver são completamente preenchidos e a superfície fica selada. Após a aplicação não é necessário lixar ou limpar.

O isolamento e a selagem da área a reparar melhora significativamente a cobertura do primário. Também reduz os momentos de mapeamento assim como a retenção de solventes.

Este único passo no processo elimina 90% das causas de retrabalho e garantem uma reparação otimizada, consistente e de elevada qualidade.

440 EXPRESS também pode ser utilizado na preparação de partes plásticas, tais como pára-choques, antes da aplicação do primário.

440 EXPRESS™

104415 – 118 ml

104400 – 473 ml

104439 – Esponja de aplicação com suporte

**Experimente e verifique
as diversas vantagens
que este produto
oferece ao seu processo
de reparação.**

FICHA TÉCNICA

EVERCOAT®

440 EXPRESS™

Tratamento da superfície monocomponente antes da aplicação do primário, com resinas de elevada qualidade

Edição: SP04.00633 - Rev.01 | Page 2/2

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO	SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL 440 EXPRESS™ é um produto monocomponente para aplicação antes do primário, produzido com resinas de elevada qualidade, para a eliminação de micro-poros e riscos finos de lixagem. É a preparação ideal da superfície antes da próxima etapa do processo. Aplique uma fina e uniforme camada de 440 EXPRESS™ como sendo a última etapa antes da aplicação do primário.	
SUBSTRATOS	Excelente adesão sobre uma variedade de substratos devidamente preparados; tais como pintura e verniz de fábrica, aço, plásticos compósitos, plásticos duros, SMC, betume poliéster.	
PREPARAÇÃO	Lixe a área a reparar com granulometria P180 ou mais fina. Limpar o pó.	
MISTURA	Agite muito bem o frasco antes de usar para garantir que todos os componentes estão bem misturados.	
APLICAÇÃO	Coloque uma pequena quantidade de 440 EXPRESS™ (colher de chá) sobre a esponja de aplicação, ou sobre papel limpo livre de fibras e esfregue o produto firmemente sobre toda a área de reparação em movimentos circulares. Para áreas de reparação maiores ou onde foram identificados poros, é aconselhável uma segunda aplicação do produto. A aplicação deverá ser fina e uniforme. Dica: No caso de ter aplicado demasiado produto, deixe secar durante 15 minutos e depois lixe ligeiramente com uma granulometria P180 ou P320.	
ACABAMENTO	Após 15 minutos de secagem, a área pode ser pintada com primário, seguindo as recomendações do fabricante. Antes da aplicação do primário não é necessário lixar ou limpar.	
DADOS TÉCNICOS	Cor	Cinzentos
	Estado físico	Líquido
	Solubilidade	Não solúvel em água fria ou morna
	Tempo de secagem	15 minutos
	Composição e Precauções	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação
	COVs	Máx. 151 g/l COV
	As propriedades são valores típicos e não devem ser consideradas especificações técnicas de venda. Os testes físicos foram realizados a 25°C e 75% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma.	
ARMAZENAMENTO	12 meses desde a data de produção. A data de produção está inserida no lote no fundo da lata ou no rótulo. A identificação do lote é composta da seguinte forma: 24 10 001320 24 = ano 2024 10 = mês outubro 001320 = número de lote em execução	
	De acordo com os requisitos dos regulamentos locais. Observe as recomendações fornecidas na rotulagem do produto. Temperatura máxima de armazenamento 25 °C. Armazenar em local fresco e bem ventilado, distante de materiais incompatíveis assim como de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes, álcalis fortes e ácido. É proibido fumar nas imediações. Prevenir o acesso não autorizado. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e hermeticamente. Manter a embalagem na sua posição original para evitar vazamento. Não despeje no esgoto. Não coloque material catalisado no recipiente original.	
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	Ler com atenção todas as instruções e avisos antes de usar os produtos EVERCOAT. As fichas de segurança (MSDS) para todos os materiais estão disponíveis online em https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .	

EVERCOAT®



Parceiro distribuidor oficial para a Europa

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt

O seu parceiro EVERCOAT: