





A polidora roto-orbital PRO XP utiliza a mais recente tecnologia em design ergonómico para garantir o conforto do utilizador. O controlo da variação da velocidade e o arranque suave proporciona o máximo desempenho para um acabamento excelente, sem falhas.



Características & Benefícios

Ação roto-orbital \rightarrow Proporciona um acabamento sem hologramas Design ergonómico em borracha \rightarrow Máximo conforto Regulador de velocidade mecânico \rightarrow Velocidade constante e controlável Arranque progressivo com controlo de gatilho \rightarrow Aplicação suave Indicação visível das RPM \rightarrow Identifica a velocidade adequada Baixa vibração \rightarrow Ótimo equilíbrio

Proteção contra sobrecarga → Evita o sobreaquecimento









Código	610282	610299
Tipos de ficha	UE	Reino Unido
Tensão	220-240 V	
Consumo energético	710 watt	
Potência de saída	420 watt	
Frequência	50/60 Hz	
Velocidade sem carga	1500 - 4500 rpm	
Velocidade orbital sem carga	3000 - 9000 opm	
Tam. máx. da esponja de polimento	160 mm	
Tam. máx. do suporte de polimento	150 mm	
Órbita de polimento	15 mm	
Tipo de cabo	Poliuretano	
Comprimento do cabo	4,0 m	
Tamanho (L x C x A)	370 x 125 x 140 mm	
Peso	2,4 kg	
	Z,4 KY	

INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A. indasa@indasa.pt www.indasa-abrasives.com

